



#### Popis výrobku

Materiál pláště: oboustranně žárově pozinkovaný plech s potlačeným květem

Vyrobena dle EN 12237

Tolerance dle EN 1506

Hladké trouby jsou dodávány ve standardních délkách 1000 mm

Teplotní odolnost -30°C až +100°C (krátkodobě +/- 20°C)

#### Nestandardní provedení

Provedení s přírubou. Typ příruby nutno specifikovat v objednávce

Provedení mimo rozměrovou řadu

Možno dodat v lakovaném provedení - práškový lak

Barvu a typ laku je nutno upřesnit v objednávce

Materiál: nerezová ocel V2A nebo V4A, měď nebo hliník

Hygienické provedení

Zesílené provedení

Celotmelené provedení

D	Hmotnost
80	1,2
100	1,5
125	1,6
150	2,0
160	2,4
180	2,5
200	2,8
224	3,2
250	3,4
280	3,6
315	4,0
355	5,8
400	6,3
450	8,4
500	9,0
560	10,1
630	11,2
710	12,9
800	16,7
900	18,6
1000	20,5
1120	26,0
1250	28,8

#### Alternativní výrobek

Trouba spiro

TS.D.3000

Technické změny jsou vyhrazeny bez předchozího upozornění.